

... Präzision und Lichtleistung in robuster Industriequalität

- gestochen scharfe Abbildungen
- kurze Blitzdauer (4,3 μs / 60 Hz)
- Netz- und Akkubetrieb
- interne und externe Steuerung der Blitzfolge
- TTL-Ausgang
- Hand- oder Stativbetrieb
- variabler Beobachtungsmoment (Phasenverschiebung)





HELIO-STROB turbo

Anwendungen

Extrem kurze Blitzimpulse mit konstanter Helligkeit geben dem Licht des HELIO-STROB turbo eine neue Qualität. Selbst kleinste Teile werden ohne jegliche Bewegungsunschärfe abgebildet. Bei der Drehzahlmessung, der Schwin-



Anschlüsse: links Trigger, rechts Spannungsversorgung

gungsanalyse oder der Beobachtung von schnellen Bewegungsabläufen kommen Sie dank der intuitiven Bedienung über den "intelligenten" Drehgeber schnell zu präzisen Ergebnissen. Neben der präzisen internen Steuerung der Blitzfolge steht auch die externe Steuerung zur Auswahl. Induktionsgeber und Reflektionsgeber können über den Signaleingang direkt mit dem Stroboskop verbunden werden. Über den TTL-Ausgang können weitere Geräte synchron getriggert werden.



Technische Daten

Spannungsversorgung Leistungsaufnahme Gehäuseabmaße Gewicht Leuchtmittel Blitzdauer

Frequenzbereich in Hz/min⁻¹

Steuerung der Blitzfolge durch

Anzeige

Auflösung der Anzeige Phasenverschiebung Lichtleistung Lichtintensität Gesamtleistung Betriebstemperatur Lagertemperatur Luftfeuchtigkeit Zulassung s. Versionen ca. 32 W

195 x 80 x 56 (mm)

ca. 0,6 kg

Blitzröhre, steckbar

4,3 μs (60 Hz)

 $1 - 435 \; Hz \; /60 - 26100 \; min^{-1}$

 $1 - 800 \text{ Hz} / 60 - 48000 \text{ min}^{-1} \text{ (optional)}$

Drehknopf,

externe Steuerung der Blitzfolge durch Geber,

pos. Impulse, 3 bis 20 V

digital, 5-stellige 7-Segmentanzeige,

Anzeige in Hz / min⁻¹ 0,01 Hz/1 min⁻¹ 0° – 540° 0,13 Ws max.

600 Lux max. (im Abstand von 50 cm)

21,2 W 0° ... +40° C -20° ... +60° C

max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei 30° C

CF

Versionen: 435 Hz max. 800 Hz max.

HELIO-STROB turbo 12 – 24 VDC Art.-Nr.: 0300200010 0300201010

HELIO-STROB turbo Art.-Nr.: 0300201000 0300201002 inkl. Netzteil 100 – 240 VAC

HELIO-STROB turbo (AC/DC) Art.-Nr.: 0300201021 0300201023 Kombiset für Netz- & Akkubetrieb

inkl. Netzteil & Akku

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.



